


## Éléments de paroi en béton précontraint de 14 cm



WP  
14

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	
Hauteur utile (cm)	120
Epaisseur (cm)	14
Poids théorique (KN/m <sup>2</sup> )	2.80
Classe de résistance béton	C45/55
Longueur maximale (m)	8
Résistance au feu	REI 60

40 \* \* \* \* 40

Les éléments de paroi sont produits avec une face lisse et une face nette

Ils sont conçus comme éléments non portants et ne peuvent être chargés que dans le sens horizontal. La charge standard est une surcharge du vent de 1.0 kN/m<sup>2</sup>

Les éléments de paroi FB Groupe en béton précontraint peuvent être montés tant horizontalement que verticalement. En règle générale, les éléments sont montés horizontalement. Dans ce cas, la quantité empilable est d'application suivant le tableau ci-dessous

QUANTITE EMPILABLE PAR LONGUEUR DE L'ÉLÉMENT								
Longueur de l'élément (m)	1	2	3	4	5	6	7	8
Quantité empilable (nombre)	10	10	10	10	10	10	8	7

Veuillez consulter notre bureau d'étude, pour de plus amples informations techniques, ou charges supplémentaires.

**FB GROUPE : LA FORCE DU BÉTON**